

Offre exceptionnelle



Laqué blanc - idéal pour accrocher vos propres logos et adresses

Essence + moteur électrique 220v

Durée normale de livraison: 14 semaines!

-> Actuellement en stock!

-> Seulement 2 disponibles!



étroite



large



HELI



La C22/11 est une nacelle araignée sur chenilles d'une hauteur de travail de 22 mètres et qui offre un déport maximum de 11 mètres, tout en conservant une capacité de panier de 200 kg (2 personnes + matériel) sur la totalité de l'aire de travail.

Cette nacelle est équipée en standard d'un panier rotatif , d'une radiocommande, d'une largeur de chenilles réglable et d'un système de stabilisation automatique (3 empattements différents sont possibles).

Avec un poids de 3 tonnes seulement, la C 22 est transportable sur une simple remorque : le poids total « Nacelle + remorque » est de 3,5 tonnes et entre donc dans la limite législative du permis BE.



Bluelift C22

HELI

EQUIPMENT STANDARD

- Bras double pantographe, bras télescopique à 3 sections + jib hydraulique
- Panier aluminium à démontage rapide
- Nivelage du panier par système hydraulique à circuit fermé
- Prise de courant 220V dans le panier avec relais différentiel
- Panier équipé d'oeillets pour la fixation des harnais de sécurité
- Boîtier de commande 5 manettes dans le panier
- Radiocommande
- Priorité pour les commandes du panier
- Transmission électrohydraulique
- Commandes proportionnelles
- Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt du moteur
- Mécanisme de limitation de couple
- Détection automatique de la position centrée de la tourelle
- Blocage réciproque entre stabilisateurs et bras
- Stabilisateurs escamotables à fonctionnement hydraulique
- Protections sur les vérins des stabilisateurs
- Système de nivelage automatique
- Voyants pour la signalisation de stabilisation effectuée
- Stabilisation multi-pose (3 configurations)
- Chenilles extensibles
- Horamètre
- Moteur essence HONDA 15CV à réglage de régime automatique
- Moteur à système START&STOP automatique
- Pompe électrique 220V/110V
- Alarme sonore intermittente pendant la translation (traction chenilles)
- Commande des chenilles et des stabilisateurs à partir du panier
- Pompe manuelle pour la descente d'urgence de la nacelle
- Carte électronique certifiée par le Tüv et conforme aux normes européennes

- Produit construit conformément à la norme EN280 et aux directives de sécurité internationales
- Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- Arrivée d'air ou d'eau dans le panier
- Moteur diesel HATZ
- Couleur personnalisée
- Chenilles non marquantes
- Set de 4 plaques de répartition spéciales

Plus d'infos:

Gunther Van Den Hove
gvdh@heli.be
+ 32 (0)473 82 05 86

Heli NV
Vantegemstraat 9
B-9230 Wetteren

T +32 (0)9 368 80 80
F +32 (0)9 368 80 81

SPECIFICATIONS

Hauteur de travail maximale	21,6 m
Deport de travail maximal	10,8 m
Capacité de charge (Opérateurs)	200 kg (2 personnes)
Panier aluminium	1300 x 700 x 1100 mm
Poids de la machine	3000 kg
Rotation de la tourelle	340° non continue
Rotation du panier (optionnel)	160°
Angle jib hydraulique	-100°/10°
Vitesse de translation maximale	1,5 km/h
Pente franchissable maximale	28%



Bluelift

C22